



Пульт для ворот и шлагбаумов APOLLO FIX От компании МЕГАПУЛЬТ.РФ

В данную модель пульта можно скопировать пульты частотой **433 mHz** со статическим кодом.

- CAME TOP 432NA, 432EE, 434EE, 434NA, 432SA
- NICE FLO1, FLO2, FLO4
- AN-MOTORS AT-4
- R1, D1

Копирование кнопки пульта

1. Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 секунд кнопки 1 и 2. Светодиод быстро моргнет 3 раза.
2. Продолжая удерживать нажатой кнопку 1 отпустите кнопку 2, затем нажмите кнопку 2 три раза. Светодиод начнет быстро моргать.
3. Отпустите все кнопки. Вы вошли в режим программирования.
4. Для передачи кода с рабочего пульта, поднесите его к пульту **APOLLO FIX** вплотную, нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте **APOLLO FIX**. Светодиод быстро моргнет 2 раза.
5. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо скопировать. Дождитесь пока светодиод на пульте **APOLLO FIX** загорится ровным светом или быстро замерцает.
6. Отпустите все кнопки.

Для программирования остальных кнопок, повторит пункты 4, 5 и 6.

При вводе в режим программирования (1, 2 и 3 пункт) происходит очистка памяти, и все ранее записанные коды удаляются.

[Ссылка на видео по программированию](#)

